

Filter

Art.-Nr. 680.31 bis 680.34


P 1-161

für hohe Drücke bis 60 bar

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement

Eingangsdruck: max. 60,0 bar
 Betriebstemperatur: 0 °C bis +90 °C
 Dichtmaterial: NBR
 Porenweite im Filterelement: 40,0 µm
 Durchflusswertmessung: bei $P_2 = 6,0$ bar und Druckabfall $\Delta p = 0,5$ bar

Werkstoffe:
 Gehäuse: Aluminium, schwarz eloxiert
 Behälter: Messing blank
 Filtereinsatz: Sinterbronze



680.32

Filter für hohe Drücke bis 60 bar

Artikel Nr.	Gewinde G	Durchfluss l/min	A	B	C
680.31	3/8	2660,0	73,0	187,0	25,0
680.32	1/2	2660,0	65,0	187,0	25,0
680.33	3/4	6000,0	92,0	196,0	29,0
680.34	1	6000,0	80,0	196,0	29,0

Zubehör / Ersatzteile für 680.31 – 680.32

Artikel Nr.	
811.6.950	Filtereinsatz 40,0 µm
811.6.905	Filtereinsatz 5,0 µm
ZW 68-1	Haltewinkel mit 2 Schrauben

Zubehör / Ersatzteile für 680.33 – 680.34

Artikel Nr.	
655.6.950	Filtereinsatz 40,0 µm
655.6.905	Filtereinsatz 5,0 µm
H 24-B	Haltewinkel mit 2 Schrauben